



## **SPEKTRON DEG-303**

Пассиватор для нержавеющей стали

<b>ТИП</b>	Нетоксичное средство для травления нержавеющей стали методом распыления. Без запаха.
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА</b>	Маркировка: не токсичен, не едкий, не раздражает кожу. Гель не содержит плавиковую кислоту, по этой причине менее вреден, с гелем удобно работать, нет паров.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Использовать неразбавленным. Разместить при помощи палочки из пластика или нержавеющей стали (металлические изделия не использовать!). Нанести достаточный слой продукта на обрабатываемую поверхность ПВХ-кистью или методом распыления. Оставить на время от 30 до 120 мин., в зависимости от марки стали, толщины и типа сварки. Перед очисткой изделия сварной шов можно обработать щеткой из нержавеющей стали. После травления выполнить промывку струей воды под высоким давлением.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Мы рекомендуем хранить средство в проветриваемом или вентилируемом помещении. Контейнеры должны быть плотно закрыты, храниться в вертикальном положении и в труднодоступном для посторонних людей месте. Срок хранения при комнатной температуре составляет 2 года.

