

Описание

Высококачественный натриевый бентонит премиум класса, разработан специально для бурения в тяжелых, неустойчивых грунтах, уязвимых к осыпям и обвалам.

Свойства

- Высокие реологические показатели при минимальной условной вязкостью,
- Седиментационная устойчивость,
- Максимальный выход раствора при минимальном расходе смеси
- Высокая структурная прочность

Приготовление состава

Затворение раствора для ГНБ на основе бентонита осуществляется в растворном узле, который как правило, входит в состав буровой установки. Принцип приготовления бурового раствора основан на добавлении в техническую воду порошкового бентонита.

Меры безопасности и предосторожности

Материал не токсичен, пожаро-, взрыво-, экологически безопасен. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты глаз, кожи и органов дыхания. При попадании на кожу, слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в местах не доступных для посторонних лиц.

Срок хранения

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Хранить надлежащим образом в невскрытой, неповрежденной оригинальной упаковке. Из-за несоответствующего хранения, возможны изменения физико-химических свойств продукта

Физико-механические характеристики

Условная вязкость суспензии на вискозиметре Марша, сек, не ниже	75
Показания шкалы вискозиметра Fann-35, 0 при 600 об/мин	70-75
Предел текучести УР, фунт/100фут ²	30-35
Содержание влаги, не более	9,5
Фильтрация, мл/30мин	14